

HB Body U900 Cavity Wax

Vosk do dutin

- Vysoká vzlínavost
- Zvukově izolační vlastnosti
- Rychle schne

Izolační hmota na bázi vosku s vysokou antikorozií ochranou proti vodě a odletujícím kamínkům. Má také zvukově izolační vlastnosti. Lze jí aplikovat na spodní části karoserie (z kartuše) nebo pomocí hadičky do dutin karoserie. Pro aplikaci do dutin karoserie lze použít i variantu ve spreji s dlouhou hadičkou.

V kartuši se aplikuje za pomoci UBS pistole. Má vysokou vzlínavost a je odolná vůči vysokým teplotám. Používá se až po nanesení barvy. Z kartuše vosk povrchově zasychá ze spreje zůstává vláčný (nedoschne).



Odstín: Transparent (kartuš), hnědý (sprej)

Informace k aplikaci

Povrchy před aplikací HB Body 900 Cavity Wax musí být čisté, suché a zbaveny prachu. Odmastěte s HB Body 770 Antisil Normal



Poměr tužení: Netuží se



Ředění: Neředí se



Doba schnutí: 2-6h /23°C



Protřepání: 2-3min



Nastavení stříkací pistole UBS: 5-6 bar (73-87 psi)



Balení: kartuš 1l, sprej 400ml, plechovka 5l a 20l

Teoretická vydatnost: 4-5 m²/l at 100micron

Měrná hmotnost: 1.02 g/cm³

Pevný obsah: 56%

Čistění: 740 ACRYL NORMAL THINNER / 767 ECO THINN NITRO THINNER

Poznámka k produktu

Před aplikací ponechte produkt alespoň 24hod. při pokojové teplotě.

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C.

Obal ekologicky zlikvidujte.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Obličejové ochranné pomůcky

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směnicí VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 415 g/l.