

HB Body 930 Bitumen - sprej

Izolační hmota

- vynikající přilnavost
- rychleschnoucí
- nepřelakovatelná

Bitumenový tixotropní materiál na bázi asfaltu a dehtu ve spreji. Používá se jako tlumící hmota proti mechanickému poškození ošetřených podvozkových částí vozidel a tím chrání tyto povrchy proti korozi. Má velmi dobrou přilnavost a trvalou pružnost. Používá se na spodní části karosérie. Sprej je připraven k okamžitému použití a nedá se přelakovat.



Odstín: černá

Informace k aplikaci

Než začnete aplikovat tlumící hmotu musí být povrch, který chcete takto ošetřit, opatřen uceleným nátěrovým systémem (základ+vrch.barva nebo chassis coat základ s vrchem)

Aplikujte ze vzdálenosti cca 20-30 cm od povrchu, do kříže, dvě až tři vrstvy při teplotě 10°C-25°C. Mezi vrstvami nechte dobu odvětrání 10-15 minut.

Povrchy Na které budete materiál aplikovat musí být suchá zbavené prachu a mastnoty.



Odvětrání: 10-15min./23°C



Doba schnutí: 20-30min./23°C



Protřepání: Ano, 2-3 minuty



Balení: sprej 400ml

Měrná hmotnost: 0.83 ± 0.02 g/cm³

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 36 měsíců od data výroby.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Rukavice, ochranné brýle nebo masku pro ochranu dýchacích cest

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 550g/l.